

## КАУЧУК БУТАДИЕНОВЫЙ СКД-Л

**Каучук бутадиеновый СКД-Л** - продукт полимеризации бутадиена в растворе в присутствии литийорганического катализатора.

Химическое название: Полибутадиен

Область применения: для использования в синтезе ударопрочного полистирола.

Технические условия: ТУ 2294-140-05766801-2007

### Характеристики продукта

Наименование показателя	Норма по группам				Метод испытания
	1	2	3	4	
1. Вязкость по Муни, МБ 1+4 (100 °С), ед. Муни, в пределах	35-55	45-65		65-75	По 4.2 наст. ТУ
2. Разброс вязкости внутри партии, ед. Муни, не более	6				По 4.2 наст. ТУ
3. Массовая доля золы, %, не более	0,10				По 4.3 наст. ТУ
4. Потеря массы при сушке, в том числе влаги, %, не более	0,60				По 4.4 наст. ТУ
5. Массовая доля геля (5,43 % по массе раствора каучука в толуоле), %, не более	0,02				По 4.5 наст. ТУ
6. Вязкость (5,43 % по массе раствора каучука в толуоле), МПа·с, в пределах	30-100	101-150	151-200	201-280	По 4.6 наст. ТУ
7. Цвет по платиново-кобальтовой шкале (5,43 % по массе раствора каучука в толуоле), не более	10				По 4.7 наст. ТУ
8. Массовая доля 1,2-звеньев, %, в пределах	10-15				По 4.8 наст. ТУ
9. Массовая доля антиоксиданта Ирганокса 1520 L (или его аналогов), %, не менее	0,10				По 4.9 наст. ТУ

**Форма выпуска:** Брикет массой 30±1 кг

**Упаковка брикетов:** Брикеты упаковывают в полистирольную пленку марки Л, толщиной (50,0 ± 10,0) мкм или (60,0 ± 11,0) мкм, шириной 750 мм;  
Допускается применять бутадиен-стирольную пленку и мешки, EVA-пленку;

**Транспортная упаковка:** Для пакетирования каучука используют:

- контейнер пластмассовый универсальный Polybox;
- поддон ящичный деревянный.

Дно и стенки поддонов выстилают полиэтиленовой пленкой или используют полиэтиленовый вкладыш (пакет) для предохранения каучука от загрязнения, после загрузки закрывают крышкой и обтягивают лентой. На каждый ящичный поддон наносят два транспортных ярлыка.

**Транспортировка:** Всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

**Хранение:** Каучук, упакованный в полипропиленовые тканые мешки хранят в штабелях высотой не более 1,2 м, упакованные в ящичные поддоны, хранят в штабелях не более четырех поддонов по высоте. При хранении каучук должен быть защищен от загрязнения, действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Гарантийный срок хранения 1 (один) год.

Информация, указанная в технической спецификации, предоставлена согласно нашим сведениям и считается верной на дату ревизии. Данная спецификация не освобождает потребителя от ответственности за проверку продукта на предмет соответствия предлагаемой области применения. Производитель не несет ответственности за любые потери или повреждения, которые могут возникнуть вследствие использования данной информации.