

02080 Полипропилен

30.10.2019

[ПАО Уфаоргсинтез](#)

ПП 02080

ГОСТ/ТУ:	2211-074-05766563-2005 с изм.1
Производитель:	ПАО «Уфаоргсинтез»
Область применения:	предназначен для изготовления деталей автомобилей, батарей, изделий контактирующих с пищевыми продуктами, игрушек.
Свойство выпускаемого изделия:	Высокая дымообразующая способность
Транспортировка:	Всеми видами транспорта
Хранение:	В закрытом сухом помещении, при t не выше 30С, относительной влажности не более 80%, исключающих попадание солнечных лучей
Форма выпуска:	Гранулы

Характеристики «Полипропилен 02080 Уфаоргсинтез ОАО»

Плотность:	900 кг/м ³ .
Показатель текучести расплава:	6,0-8,0 г/10 мин
Предел текучести при растяжении:	не менее 26 МПа.
Относительное удлинение при пределе текучести:	не менее 11 %.
Массовая доля летучих веществ:	не более 0,09%.
Ударная вязкость по Изоду с надрезом при 0 оС:	не менее 40 Дж/м ² .
Ударная вязкость по Изоду с надрезом при -20 оС:	не менее 40 Дж/м ² .
Стойкость к термоокислительному старению при 150 оС:	1000 ч.
Линейная усадка в форме:	1,9-2,4 %.