

01030 Полипропилен Бален

30.10.2019

[ПАО Уфаоргсинтез](#)

Полипропилен ПП 01030 Бален

ГОСТ/ТУ:	2211-074-05766563-2005 с изм.1
Производитель:	ПАО «Уфаоргсинтез»
Область применения:	Изготовление изделий технического и бытового назначения, изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, игрушки
Свойство выпускаемого изделия:	Высокая дымообразующая способность
Транспортировка:	Всеми видами транспорта
Хранение:	В закрытом сухом помещении, при t не выше 30С, относительной влажности не более 80%, исключающих попадание солнечных лучей
Форма выпуска:	Гранулы

Характеристики «Полипропилен 01030 Уфаоргсинтез ОАО»

Массовая доля летучих веществ, %	не более 0,09
Показатель текучести расплава, г/10 мин (при 2,16 кг/230°С)	2,4 — 4,0
Предел текучести при растяжении, МПа	не менее 33
Разброс значений показателя текучести расплава в пределах партии, %	не более +/- 10
Плотность, кг/м ³	900
Массовая доля гранул размером свыше 5 до 8 мм и менее 2 мм, а также слипшиеся при условии слипания не более трех гранул, %	не более 3
Модуль упругости при изгибе, МПа	не менее 1200
Стойкость к термоокислительному старению при 150 °С, ч	не менее 360 (по рец. 205)
Относительное удлинение при пределе текучести, %	Не менее 10