

## 02015 Полипропилен Бален

30.10.2019

[ПАО Уфаоргсинтез](#)

Полипропилен ПП 02015 Бален

**ГОСТ/ТУ:** 2211-074-05766563-2005 с изм.1

**Производитель:** ПАО «Уфаоргсинтез»

**Область применения:** Изготовление литевых и экструзионных изделий технического и бытового назначения, изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, игрушек

**Свойство выпускаемого изделия:** Высокая дымообразующая способность

**Транспортировка:** Всеми видами транспорта

**Хранение:** В закрытом сухом помещении, при t не выше 30С, относительной влажности не более 80%, исключающих попадание солнечных лучей

**Метод переработки:** Экструзия, литье

**Форма выпуска:** Гранулы

### Характеристики «Полипропилен 02015 Уфаоргсинтез ОАО»

Ударная вязкость по Изоду с надрезом при 0 С, Дж/м	не менее 60
Массовая доля летучих веществ, %	не более 0,09
Показатель текучести расплава, г/10 мин (при 2,16 кг/230°С)	1,2 — 1,7
Предел текучести при растяжении, МПа	не менее 26
Разброс значений показателя текучести расплава в пределах партии, %	не более +/- 10
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	900
Массовая доля гранул размером свыше 5 до 8 мм и менее 2 мм, а также слипшиеся при условии слипания не более трех гранул, %	не более 3
Модуль упругости при изгибе, МПа	не менее 750
Стойкость к термоокислительному старению при 150 °С, ч	не менее 360 (по рец.216)
Относительное удлинение при пределе текучести, %	Не менее 14