

01130 Полипропилен Бален

30.10.2019

[ПАО Уфаоргсинтез](#)

Полипропилен ПП 01130

ГОСТ/ТУ: 2211-074-05766563-2005 с изм.1

Производитель: ПАО «Уфаоргсинтез»

Область применения: Изготовление фильтрных нитей, штапельного волокна, литевых изделий технического и бытового назначения, медицинских шприцев однократного применения

Свойство выпускаемого изделия: Высокая дымообразующая способность

Транспортировка: Всеми видами транспорта

Хранение: В закрытом сухом помещении, при t не выше 30С, относительной влажности не более 80%, исключающих попадание солнечных лучей

Метод переработки: Литье под давлением

Форма выпуска: Гранулы

Характеристики «Полипропилен 01130 Уфаоргсинтез ОАО»

Массовая доля изотактической фракции, %	не менее 94
Массовая доля летучих веществ, %	не более 0,09
Показатель текучести расплава, г/10 мин (при 2,16 кг/230°С)	10,0 -15,0
Разброс значений показателя текучести расплава в пределах партии,%	не более +/- 10
Плотность, кг/м ³	900
Массовая доля гранул размером свыше 5 до 8 мм и менее 2 мм, а также слипшиеся при условии слипания не более трех гранул, %	не более 3
Стойкость к термоокислительному старению при 150 °С, ч	не менее 360 (по рец.210)